

KESİM PLOTTER FOLYOLARI

Frimpeks 4000 Renk Kartelası

Üreticinin 4000 serisi renkli kesim folyosu kartelası;
Türkçe özetiyle.

Frimpeks

asta

Frimpeks kesim ve dijital baskı folyoları - astareklam.com.tr - 0850 441 58 27

FOLYOLAR - TÜRKÇE ÖZET

Frimpeks kesim ve dijital baskı folyoları

Frimpeks 4000 Serisi renkli kesim (plotter) folyoları ve dijital baskı için kendinden yapışkanlı PVC filmlerinin teknik özellikleri.

4000 SERİSİ

Renkli kesim folyoları

Toplam 49 renk vardır: 24 parlak ve 25 mat. Üretici renk kodlarına en yakın eşleşmeyi hedeflediğini, birebir renk eşleşmesini ise söyleyemeyeceğini belirtir.

- Yüzey malzemesi: opak, parlak ve mat, monomerik kalenderli yumuşak PVC; beyaz ve renkli; 70 mikron (2,75 mil).
- Yapışkan: akrilik bazlı, kalıcı, şeffaf; yapışkan gücü ≥ 15 N/25 mm (FTM1, 24 saat).
- Taşıyıcı: tek yüzü kaplı kâğıt (135 g/m²), arkası gri kareli baskılı; beyaz filmlerde açık mavi kontrast silikon kâğıt (kesim ve ayıklama kolaylığı için).
- Diş mekân dayanımı (normal iklim, dikey maruziyet): siyah ve beyaz 3 yıl, renkli 3 yıl, metalik 3 yıl. İç mekânda neredeyse sınırsız.
- Uygun yüzeyler: düz ve pürüzsüz; (boyalı) çelik, cam, akrilik, alüminyum, PVC köpük.
- Kullanım: iç ve dış mekânda kısa ve orta vadeli tabela, yazı, işaretleme, ürün tanımlama, kurumsal kimlik, satış noktası malzemeleri, tabela cephe yüzleri, logo ve fuar standı grafikleri.
- Özellikler: yüksek opaklık; farklı plotterlerde iyi kesim performansı.

DİJİTAL BASKI

Dijital baskı için kendinden yapışkanlı PVC filmler

Eko-solvent, solvent, UV ve latex yazıcılarda basılır; kısa ve orta vadeli iç ve dış mekân uygulamaları içindir. Genişlikler 1050, 1260, 1370 ve 1520 mm; daha geniş 1620, 1820 ve 2020 mm belgede yakında olarak belirtilmiştir.

- Ortak değerler: uygunluk (conformability) 1D; min. uygulama sıcaklığı ≥ 10 °C; servis sıcaklığı -40 °C ile +80 °C; raf ömrü 2 yıl.
- Taşıyıcı: Kraft, beyaz, 137 g/m² (laminat filmlerde 100 g/m²; 4980 serisinde şeffaf PET, 30 g/m²).
- Yapışkan renkleri: şeffaf, gri, siyah; kalıcı (P) veya çıkarılabilir (R).
- Baskı: 4680 ve 4610 serisi baskı filmleri solvent/eko-solvent, UV ve latex; 4680GCL/MCL ile 4990G ve 4991G için UV ve latex; 4980GCL/MCL için baskı belirtilmemiştir.
- Baskısız dayanım iki değer olarak üst üste verilmiş; sırası ilgili kod çiftiyle okunmuştur (4xxx / 3xxx). Rengi korumak ve görüntüyü UV'ye karşı korumak için Frimpeks laminat film veya vernik önerilir.

KOD (4XXX / 3XXX)	ÜRÜN	KALINLIK (MM)	YAPIŞKAN	BASKISIZ DAYANIM (YIL)
4680G, 4680M / 3680G, 3680M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4681G, 4681M / 3681G, 3681M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, gri	3 / 2
4682G, 4682M / 3682G, 3682M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, siyah	3 / 2
4683G, 4683M / 3683G, 3683M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Çıkarılabilir, şeffaf	2 / 1
4684G, 4684M / 3684G, 3684M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Çıkarılabilir, gri	2 / 1
4610G, 4610M / 3610G, 3610M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4611G, 4611M / 3611G, 3611M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Kalıcı, gri	3 / 2

Bu katalog **Asta Reklam** tarafından hazırlanmıştır. Ürün bilgileri ve görseller ilgili markalara aittir.

astareklam.com.tr · 0850 441 58 27 · Ekim 2026

— FOLYOLAR · TÜRKÇE ÖZET

Frimpeks kesim ve dijital baskı folyoları

Frimpeks 4000 Serisi renkli kesim (plotter) folyoları ve dijital baskı için kendinden yapışkanlı PVC filmlerinin teknik özetleri.

— 4000 SERİSİ

Renkli kesim folyoları

Toplam 49 renk vardır: 24 parlak ve 25 mat. Üretici renk kodlarına en yakın eşleşmeyi hedeflediğini, birebir renk eşleşmesini ise söyleyemeyeceğini belirtir.

- Yüzey malzemesi: opak, parlak ve mat, monomerik kalenderli yumuşak PVC; beyaz ve renkli; 70 mikron (2,75 mil).
- Yapışkan: akrilik bazlı, kalıcı, şeffaf; yapışkan gücü ≥ 15 N/25 mm (FTM1, 24 saat).
- Taşıyıcı: tek yüzü kaplı kâğıt (135 g/m²), arkası gri kareli baskılı; beyaz filmlerde açık mavi kontrast silikon kâğıt (kesim ve ayıklama kolaylığı için).
- Dış mekân dayanımı (normal iklim, dikey maruziyet): siyah ve beyaz 3 yıl, renkli 3 yıl, metalik 3 yıl. İç mekânda neredeyse sınırsız.
- Uygun yüzeyler: düz ve pürüzsüz; (boyalı) çelik, cam, akrilik, alüminyum, PVC köpük.
- Kullanım: iç ve dış mekânda kısa ve orta vadeli tabela, yazı, işaretleme, ürün tanımlama, kurumsal kimlik, satış noktası malzemeleri, tabela cephe yüzleri, logo ve fuar standı grafikleri.
- Özellikler: yüksek opaklık; farklı plotterlarda iyi kesim performansı.

— DİJİTAL BASKI

Dijital baskı için kendinden yapışkanlı PVC filmler

Eko-solvent, solvent, UV ve latex yazıcılarda basılır; kısa ve orta vadeli iç ve dış mekân uygulamaları içindir. Genişlikler 1050, 1260, 1370 ve 1520 mm; daha geniş 1620, 1820 ve 2020 mm belgede yakında olarak belirtilmiştir.

- Ortak değerler: uygunluk (conformability) 1D; min. uygulama sıcaklığı ≥ 10 °C; servis sıcaklığı -40 °C ile +80 °C; raf ömrü 2 yıl.
- Taşıyıcı: Kraft, beyaz, 137 g/m² (laminat filmlerde 100 g/m²; 4980 serisinde şeffaf PET, 30 g/m²).
- Yapışkan renkleri: şeffaf, gri, siyah; kalıcı (P) veya çıkarılabilir (R).
- Baskı: 4680 ve 4610 serisi baskı filmleri solvent/eko-solvent, UV ve latex; 4680GCL/MCL ile 4990G ve 4991G için UV ve latex; 4980GCL/MCL için baskı belirtilmemiştir.
- Baskısız dayanım iki değer olarak üst üste verilmiş; sırası ilgili kod çiftiyle okunmuştur (4xxx / 3xxx). Rengi korumak ve görüntüyü UV'ye karşı korumak için Frimpeks laminat film veya vernik önerilir.

KOD (4XXX / 3XXX)	ÜRÜN	KALINLIK (MM)	YAPIŞKAN	BASKISIZ DAYANIM (YIL)
4680G, 4680M / 3680G, 3680M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4681G, 4681M / 3681G, 3681M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, gri	3 / 2
4682G, 4682M / 3682G, 3682M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Kalıcı, siyah	3 / 2
4683G, 4683M / 3683G, 3683M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Çıkarılabilir, şeffaf	2 / 1
4684G, 4684M / 3684G, 3684M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	80	Çıkarılabilir, gri	2 / 1
4610G, 4610M / 3610G, 3610M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4611G, 4611M / 3611G, 3611M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Kalıcı, gri	3 / 2

KOD (4XXX / 3XXX)	ÜRÜN	KALINLIK (MM)	YAPIŞKAN	BASKISIZ DAYANIM (YIL)
4612G, 4612M / 3612G, 3612M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Kalıcı, siyah	3 / 2
4613G, 4613M / 3613G, 3613M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Çıkarılabilir, şeffaf	2 / 1
4614G, 4614M / 3614G, 3614M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Çıkarılabilir, gri	2 / 1
4615G, 4615M / 3615G, 3615M	Parlak veya mat beyaz, monomerik PVC	100	Çıkarılabilir, siyah	2 / 1
4680GC, 4680MC / 3680GC, 3680MC	Parlak veya mat şeffaf, monomerik PVC	80	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4680GCL, 4680MCL / 3680GCL, 3680MCL	Parlak veya mat şeffaf laminasyon filmi, monomerik PVC	80	Kalıcı, şeffaf	3 / 2
4980GCL, 4980MCL	PVC içermeyen parlak veya mat şeffaf laminasyon filmi, poliolefin	60	Kalıcı, şeffaf	2
4990G	PVC içermeyen parlak beyaz, poliolefin	90	Kalıcı, şeffaf	3
4991G	PVC içermeyen parlak beyaz, blackout gri, poliolefin	90	Kalıcı, gri	3

Üretici belgesi: Frimpeks, '4000 Series Coloured Plotter Films' ve 'Self Adhesive PVC Films for Digital Printing' (belge no FR-0015-00-EN-0923). Türkçe özet: Asta Reklam. Teknik değerler üreticinin beyanıdır.



Scan to visit frimpeks.com

FR-0015-00-EN-0923



✉ info@frimpeks.com

🌐 frimpeks.com

4000 Series Coloured Plotter Films

frimpeks.com



4000 Series Coloured Plotter Films

Gloss Films Permanent Adhesive



Matt Films Permanent Adhesive



Colours:

- Overall 49 variety of colours (24 gloss + 25 matt)



Facestock:

- Opaque, gloss and matt, monomerically calendered soft, white and coloured vinyl
- 70 micron (2.75 mil)



Adhesive:

- Acrylic based, permanent clear adhesive, with adhesion power ≥ 15 N/25mm, according to FTM1 (24h), ss



Liner:

- One side coated paper (135 g/m²) with grey-squared back print for easy processing
- A light blue contrast silicone paper is used for white films for easy die cutting and weeding.



Durability:

- Black & White: 3 years (outdoor)
- Coloured: 3 years (outdoor)
- Metallics: 3 years (outdoor)
- All colours: Almost unlimited (indoor)

*Under normal climate conditions and vertical outdoor exposure in areas not subject to frequent handling or high visitor frequency



Suitable substrates:

- Flat and smooth surfaces
- Substrates like (painted) steel, glass, acrylic, aluminium, pvc foam



Applications:

- Short to medium term signage solutions for indoor and outdoor applications
- Effective and decorative lettering, signage and markings on several surfaces
- Product identification
- Corporate Design, promotional displays, point-of-sale material
- Fascias, logos, exhibition stand graphics



Special features:

- High opacity
- Excellent cutting performance on different plotters
- Excellent price-performance ratio (value for money)

Frimpeks has made every effort to match the colours in our 4000 Series Coloured Plotter Films portfolio as close as possible to the colour code equivalents. The brochure is designed to help you get a better idea of the colour similarities but we cannot guarantee an exact colour match.

— İLETİŞİM

Frimpeks 4000 için teklif alın

8 şubeden aynı gün sevkiyat.



Telefon
0850 441 58 27



E-posta
info@astareklam.com.tr



Web
astareklam.com.tr



Bayi girişi
bayi.astareklam.com.tr



Ürün sayfası

astareklam.com.tr/plotter-kesim-folyolari.html

ŞUBELERİMİZ

İzmir

Afyonkarahisar

Adana

Balıkesir

Bursa

Muğla

Antalya

Gaziantep

Teklif iste →